



## Pasta matovací

profi použití

### I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Označení výrobku:	Pasta matovací-UNI
Číslo výrobku:	Matovadlo-UNI
Barevný odstín:	transparent
Stupeň lesku:	hluboce matný
Surovinová báze:	akrylátová pryskyřice

Použití: pro matování rozpouštědlových nátěrových hmot  
většinou použití pro mícháreny odstínů

### II. TECHNICKÉ ÚDAJE

Dodavatelská viskozita:	thixotropní kapalina
Obsah netěkavých látek:	nejméně 50% -váhově
Hustota:	1-1.1 g/ml

### Upozornění:

Barvu nelze použít pro zhotovení nátěrů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou a potravinami, nátěrů hraček a dětského nábytku.

### Bezpečnost práce:

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřeného ohně. Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. Udržujte zásady osobní hygieny. Ukládejte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

### První pomoc:

Při nadýchání přerušit práci a odebrat se na čerstvý vzduch. Při potřísnění svléknout znečištěný oděv, zasaženou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při vniknutí do oka oko ihned vymýt proudem čisté vody po dobu 15 minut a vyhledat lékařskou pomoc. Při náhodném požití – vypláchnout ústa čistou vodou a vypít cca 0,5 l vlažné vody. Ve vážnějších případech vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace obalů:  
Číslo odpadu: 150104

**Firma je zapojena v systému obalového odpadu EKOKOM č. EK-F00030575**