



## Renoxil fas báze transparent

I.VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

# *Renoxil*

## *fasádní báze TC*

**Barva se silikonem**

Fasádní barva určená pro venkovní nátěry omítek, betonů a stavebních hmot jak na vyvrálou tak i na čerstvou omítku opatřenou penetrací. Penetraci doporučujeme hloubkovou Renoxil penetral. Barvu lze použít také v interiéru. Báze Renoxil fas TC je tónovatelná ve všech tónovacích automatech pro vodou ředitelné barvy.

Příklad použití:

- 1) Podklad penetrujeme výrobkem Renoxil penetral a necháme vyschnout 24 hodin při 20°C, při nižší teplotě o to déle, jde o to aby se odpařila z penetrace voda a akrylatová disperze mohla zesíťovat.
- 2) Po zaschnutí prvního nátěru, proveďte 2x nátěr fasádní barvou naředěnou cca 10-15% vody dle aplikace. Interval mezi jednotlivými nátěry je 3-24h v závislosti na teplotě.

Teplota podkladu při aplikaci a zasychání nesmí být nižší než +6°C

Spotřeba 0,5-0,8kg / m<sup>2</sup> ( 3 vrstvy )

Kryvost: st. 1

Vrstva povrchově zaschlá: 3 hod.

Vrstva proschlá: 24 hod.

Způsob nanášení: štětkou, válečkem, stříkáním

Vzhled nátěru: polomatný až matný záleží na tónovacích pastách

Bezpečnost a ochrana zdravý:

Uchovávejte mimo dosah dětí, při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima, používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a brýle, nebo obličejový štít. při zasažení kůže odložte znečištěný oděv a kůži omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody, vyvolejte