



LAZUR S 1023 Extra

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Označení výrobku:	LAZUR EXTRA Alkyd-olejový lazurovací lak na dřevo
Číslo výrobku:	LAZUR EXTRA
Barevný odstín:	kaštan, palisandr, pinie, mahagon, ořech, eben, teak, dub
Stupeň lesku:	dle podkladu dřeva stupeň 4-5
Surovinová báze:	alkydová přiskyřice s přísadou vysychavých olejů, speciálních vosků, aditiv a pigmentů odolávající UV záření
Ředidlo:	připraven k aplikaci
Použití:	dřevo, dřevotřískka, korek, okna, chaty, dřevěné domky apod. Výborně odolává na povětrnosti a vodě z důvodu vysokého obsahu přírodního oleje.

II. TECHNICKÉ ÚDAJE

Dodavatelská viskozita:	50s z pohárku 2mm
Obsah netěkavých látek:	min. 15-20% -váhově dle odstínu
Hustota:	0,810-0,840 g/cm ³
Zasychání:	zaschlý do 24 hodin

Skladovatelnost:	60 měsíců v originálním obalu při teplotě +5 až +25 °C (NESMÍ ZMRZNOUT)
------------------	--

III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ

Možnosti zpracování:	nanáší se válečkem, štětcem nebo stříkáním a máčením
Příprava laku:	dobře zamíchat
Podklad:	dřevo
Pracovní viskozita:	50s / 20 °C – 2mm pohárek
Tloušťka vrstvy:	30 um
Vydatnost:	cca 9-10 m ² / kg při jednom nátěru



LAZUR S 1023

III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Teplota zpracování: +5 až + 35°C při vlhkosti dřeva max 12%

Schnutí: +20°C/vrstva 30um/

Prach: 60 minut dle savosti podkladu

Dotek: 120 minut

Zaschlý 24 hodin

Parametry nanášení: většinou štětcem popřípadě stříkáním

Upozornění:

Výrobek není určen pro přímý styk s potravinami.

Bezpečnost práce:

Není hořlavou kapalinou. Při práci nepředstavuje žádné nebezpečné riziko. ohně. Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. Udržujte zásady osobní hygieny. Ukládejte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

První pomoc:

Není specifikován jako nebezpečná látka.

Likvidace obalů:

Číslo odpadu: O-ostatní.

Firma je zapojena v systému obalového odpadu EKOKOM č. EK-F00030575

Prázdné obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Původci odpadu oprávněni k podnikání musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.